

## R32

Unità interna	RAV- RM561MUT-E
Unità esterna	RAV-GP561ATP-E
	Monofase

RAFFRESCAMENTO	
Capacità nominale	kW 5,0
Capacità min. – max.	kW 1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW 0,19 - 1,56 - 1,97
Pdesignc	kW 5,0
SEER	W/W 6,02
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico stagionale	kWh 291

RISCALDAMENTO	
Capacità nominale	kW 5,6
Capacità min. – max.	kW 0,9 - 7,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW 0,16 - 1,60 - 2,36
Pdesignh	kW 3,8
SCOP	W/W 4,30
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico stagionale	kWh 1237

Unità interna		RAV- RM561MUT-E
Portata Aria (a-m-b)	m <sup>3</sup> /h	798 - 672 - 546
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	35 - 39 - 44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	50 - 54 - 59
Pompa scarico condensa		inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575
Peso	kg	15
Griglia	Codice	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5

Unità esterna		RAV-GP561ATP-E
Portata Aria (a) (C-H)	m <sup>3</sup> /h	2250
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 52
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-27 ÷ 15
Dimensioni (A x L x P)	mm	630 x 799 x 299
Peso	kg	45
Compressore		DC Twin Rotary
Refrigerante - Pre carica Kg - TCO <sub>2</sub> Eq - GWP		R32 - 1,35 - 0,91 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	3-50
Dislivello massimo	m	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50
Corrente massima	A	13,1

Detraibilità fiscale	-
Conto Termico	-